



## Leistungserklärung Nr. LE-AC - 001-MST gemäß Bauproduktenverordnung 305/2011/EU

1	<b>Mauersteine aus Beton mit dichtem oder porigem Gefüge der Kategorie I</b>	
2	<b>EN 771-3 : 2005-05</b>	
3	In tragendem oder nichttragendem Mauerwerk des Hoch- und Tiefbaus.	
4	Hersteller <b>Fa. ANGERMÜLLER BAU GmbH - In der Hammerstatt - 98673 Crock</b>	
5	<b>Nicht relevant</b>	
6	<b>System 2+</b>	
7	Die PÜZ Bau GmbH, Beethovenstraße 8, 80336 München, NB.Nr. 1794 führte die Erst-Überwachung des genannten Herstellwerks und der werkseigenen Produktionskontrolle WPK durch und nimmt die Überwachung, Bewertung und Evaluierung der WPK nach System 2+ vor. Sie hat als Bescheinigung der Konformität der WPK mit der Norm ein Zertifikat ausgestellt. Zertifikat Nr. 11.011.01-V 20000-403	
8	<b>Nicht relevant</b>	
9	<b>Erklärte Leistung</b> nach der harmonisierten technischen Spezifikation EN 771-3: 2005-05	
	<b>Wesentliche Merkmale</b>	<b>Leistung</b>
	Maße Länge/Breite/Höhe [mm]	siehe Produktdatenblatt 1 und DIN V 20000-403
	Abmaß-Klasse:	D 1
	Form und Ausbildung:	siehe Produktdatenblatt 1
	Druckfestigkeit: (charakteristischer Wert)	senkrecht zu den Lagerflächen: 7,5 N/mm <sup>2</sup> für alle Hbn + Betonstein 17,5 (Vn) senkrecht zu den Lagerflächen: 15 N/mm <sup>2</sup> für alle Betonstein 11,5 (Vn)
	Formbeständigkeit:	übliche Feuchtedehnung: NPD
	Verbundfestigkeit:	Haftscherfestigkeit: charakteristische Anfangsscherfestigkeit Tabellenwert nach EN 998- 2:2012 Anh. C: 0,15N/mm <sup>2</sup> Biegehaftzugfestigkeit: NPD
	Brandverhalten:	Euroklasse A 1 nach 96/603/EG
	Wasseraufnahme:	Darf nicht ungeschützt verwendet werden.
	Wasserdampfdurchlässigkeit:	Tabellenwert EN 1745 Tab. A.3
	Luftschalldämmung:	siehe Produktdatenblatt 1 und DIN V 20000-403
	Wärmedurchlasswiderstand:	Äquivalente Wärmeleitfähigkeit: NPD
	Frostwiderstand:	Darf nicht ungeschützt verwendet werden.
Gefährliche Substanzen:	NPD	
10	Die Leistung des Produkts gemäß den Nummern 1 und 2 entspricht der erklärten Leistung nach Nummer 9. Verantwortlich für die Erstellung dieser Leistungserklärung ist allein der Hersteller gemäß Nummer 4. Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:	
	Stefan Schultheiß - Geschäftsführer	
	Name und Funktion	Bau GmbH Bahnweg 8 96253 Untermiemau
	Crock, 01.03.2001	
	Ort und Datum der Ausstellung	Unterschrift