ANGERMÜLLER

Leistungserklärung Nr. LE- AC - 001-PL

gemäß Bauproduktenverordnung 305/2011/EU

1	**Platten aus Beton**
2	**EN 1339_D-U-5351**
3	Verwendung als Bodenbelag im Freien, in Räumen und auf Dächern
4	Hersteller **Fa. ANGERMÜLLER BAU GmbH - In der Hammerstatt - 98673 Crock**
5	**Nicht relevant**
6	**System 4**
7	**Nicht relevant**
8	**Nicht relevant**

9 **Erklärte Leistung**

Wesentliche Merkmale	Leistung			Harmonisierte technische Spezifikation
	als Bodenbelag im Freien	als Bodenbelag in Räumen	als Belag auf Dächern	
Brandverhalten	-	Klasse A1	-	96/603/EG
Verhalten bei Brandeinwirkung von außen	-	-	ausreichend	2000/553/EG
Freisetzung von Asbest	Nicht gegeben	Nicht gegeben	Nicht gegeben	DIN EN 1339:2003 einschl. Berichtigung 1:2006
Bruchfestigkeit	Klasse 3 (U)	Klasse 3 (U)	-	
Gleit-/Rutschwiderstand	ausreichend	ausreichend	-	
Dauerhaftigkeit der Festigkeit	ausreichend	ausreichend	-	
Dauerhaftigkeit des Gleit-/Rutschwiderstandes	NPD No Performance Determined	NPD No Performance Determined	-	
Witterungswiderstand[1)]	Klasse 3 (D)	-	-	
Wärmeleitfähigkeit	-	$\lambda_{10,trocken}$ = 1,56 W/(mK)		

10 Die Leistung des Produkts gemäß den Nummern 1 und 2 entspricht der erklärten Leistung nach Nummer 9. Verantwortlich für die Erstellung dieser Leistungserklärung ist allein der Hersteller gemäß Nummer 4.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Stefan Schultheiß - Geschäftsführer

Name und Funktion

Crock, 01.03.2021

Ort und Datum der Ausstellung

Unterschrift

ANGERMÜLLER Bau GmbH Bahnweg 8 98253 Untersiemau

[1)] Die Angaben des Witterungswiderstandes als Wesentliches Merkmal ergibt sich aufgrund der in Deutschland gültigen Anwendungsregel "Technische Lieferbedingungen für Bauprodukte zur Herstellung von Pflasterdecke, Plattenbelägen und Einfassungen" - TL Pflaster-StB 06, welche der auf nationaler Ebene vollzogenen Umsetzung der Fußnote zur Dauerhaftigkeit in DIN EN 1339:2003; B1:2006, Tabelle ZA.1 entspricht.